

Geller, Birgit:
Handlungsschema bei Wasserschäden*



*nach: Geller, Birgit: „Handlungsschema bei Wasserschaden“
<http://www.lwl.org/waa-download/pdf/Wasserschaden.pdf>

Erläuterungen

Bergung

- Unnötiges Hin- und Hertragen vermeiden.
- Überschüssiges Wasser ablaufen lassen.
- Nicht mehr benötigte oder wiederbeschaffbare Unterlagen aussortieren.

Zwischenlagerung

- Bei Wartezeiten unter 24 Stunden die betroffenen Unterlagen an einem möglichst kühlen, gut durchlüfteten und trockenen Ort zwischenlagern.
- Ausnahmen: Kunstdruckpapier und fotografisches Material – in Folie oder Tüten verpacken und bis zum Einfrieren feucht halten.
- Bereits schimmelpilzbefallenes Material isolieren und separat verpacken, hierbei mit P2-Atemschutzmaske, Einwegoverall oder Kittel und Handschuhen arbeiten.

Reinigung

- äußerlich verschmutzte Unterlagen vorsichtig mit klarem Wasser abspülen oder eintauchen – nicht reiben, wischen oder bürsten. Gebundenes Material dabei gut zusammendrücken, damit über den Schnitt nicht noch mehr Wasser eindringt.

Verpackung / Transport

- Feuchtes und nasses Schriftgut einzeln in Tüten packen oder in Stretchfolie wickeln, um Aneinanderfrieren zu vermeiden.
- Auflistung der verpackten Einheiten mit Signaturen pro Karton oder Gitterbox.
- Umzugskartons mit Folie oder Tüten auslegen, da sonst eine Destabilisierung durch Feuchtigkeit droht. Kartons bis oben befüllen, andernfalls sind sie nicht stapelbar. Aufgrund der Gewichtszunahme der gequollenen Materialien werden die Kartons sehr schwer. Bei druckempfindlichen Materialien besser stapelbare Kunststoffboxen wählen.
- Gitterboxen mit Pappen auslegen, um Abdrücke zu vermeiden. Sorgsam packen, um Deformationen der Unterlagen zu vermeiden. Bücher legen.
- Bepackte Paletten und Gitterboxen nummerieren.
- Für die Einlagerung im Tiefkühlcenter gilt: Die Transportbehälter (Umzugskartons, Boxen etc.) werden auf Europaletten bis zu einer Höhe von maximal 180 cm gestapelt und mit Stretchfolie umwickelt. Gitterboxen werden auf Europaletten eingelagert.
- Nach Möglichkeit sollten die Paletten bei Einlagerung gewogen werden.

Einfrieren

Gefriertrocknung und Oberflächenreinigung

- In Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.